



名称	規格寸法	単位	高圧フィルタープレスの規格・台数					摘要
			3.2 m ³ 型		6.8 m ³ 型			
			1台	2台	3台	4台	5台	
脱水助剤	PAC (ポリ塩化アルミニウム)	kg						割増しを含む
浄化剤	PAC	"						"
中和剤	炭酸ガス	"						"
特殊消耗品		式	1	1	1	1	1	16時間運転：高圧脱水処理設備損料の12% 8時間運転：高圧脱水処理設備損料の8%
前処理設備損料 (A型またはB型)	m ³ /h級	日	1	1	1	1	1	運転時間：16時間または8時間 * 浚渫土受入条件よりA型またはB型を選択
貯泥設備損料	m ³ 型 × 台	"	1	1	1	1	1	運転時間：16時間または8時間
反応設備損料	m ³ 型	"	1	1	1	1	1	"
高圧脱水処理設備損料	6.8 m ³ 型 × 台 (3.2 m ³ 型)	"	1	1	1	1	1	"
水処理設備損料	m ³ /h級	"	1	1	1	1	1	"
発動発電機運転	kVA × 台	"	1	1	1	1	1	"
世話役		人						運転時間：22時間または10時間
特殊作業員		"						"
普通作業員		"						"
雑材料	配管材、配線材、敷鉄板等	式						16時間運転：代価表総額の2% 8時間運転：代価表総額の8%